

- ✓ Anstrich
- ✓ Tapezierarbeiten
- ✓ Trockenbau
- ✓ Leckortung
- ✓ Schimmelsanierung
- ✓ Bau- & Gebäudetrocknung
- ✓ Sanierung



FECHER
MALERBETRIEB | TROCKNUNGSTECHNIK

Technische Hinweise bei Trocknungsmaßnahmen

1. Trocknung von Estrichen, Wänden, Wandputzen, Holzbalken etc.

Hierfür werden u.a. Kondensattrockner oder Luftentfeuchter eingesetzt. Diese Geräte entziehen der Raumluft Feuchtigkeit. Durch die trockene Umgebungsluft können die vernässten Bauteile Wasser an die Luft abgeben und damit trocknen.

Damit das alles reibungslos funktioniert bitten wir auf folgendes unbedingt zu achten:

- Fenster und Türen müssen geschlossen bleiben
- Sollte durch die Eigenwärme des elektrischen Gerätes die Raumlufttemperatur zu stark ansteigen, sollte diese durch regelmäßiges Lüften gesenkt werden
- Pflanzen, antike Massivholzmöbel, Lebensmittel, Kosmetikartikel etc. vertragen ggfs. das trockene Klima nicht und sollten daher vorsorglich ausgelagert werden
- Die Luftentfeuchter sollten regelmäßig geleert werden (2x täglich)
- Die Luftentfeuchter dürfen innerhalb des Raumes verschoben werden. Es ist jedoch auf ausreichenden Abstand zu der Vorder- & Rückseite der Geräte zu achten.

2. Bodentrocknungsgeräte, Vakuumsystem, Seitenkanalverdichter

Diese Geräte laufen völlig wartungsfrei. Alle Regeln wie bei den o.g. technischen Geräten haben auch hier Gültigkeit.

Damit alles reibungslos funktioniert bitten wir auf folgendes zu achten:

- Einhaltung der Raumtemperatur
- Sollten die Geräte vom Netz genommen werden, ist die Wiederinbetriebnahme jederzeit wieder möglich
- Die Geräte benötigen einen hohen Anlaufstrom. Daher sollten die Geräte mit einem kurzen zeitlichen Abstand nacheinander wieder in Betrieb genommen werden.

3. Allgemeine Hinweise

Über unsere Rufnummer **06028/ 997 397** sind wir ständig für Sie erreichbar.

Grundsätzlich vereinbaren wir während der gesamten Trocknungsphase Kontrolltermine für notwendige Zwischenmessungen.